

Aire Acondicionado Tipo cassette



turn to the expertsSM



- Diseño compacto
- Motores con bajo nivel de ruido
- Salida de aire de 4 vías
- Tapones removibles para fácil mantenimiento
- Panel de LCD
- Bomba de drenaje de agua interna



Refrigerante R410 / Puron



Aire Acondicionado - Tipo Cassete Heat Pump (Frío-Calor)



Modelo		V-ph-Hz	50KCO363A	50KCO483A	50KCO603A
Enfriamiento	Suministro Eléctrico	V-ph-Hz	220-1-60	220-1-60	220-1-60
	Capacidad	Btu/h	36000	48000	60000
Calentamiento	Capacidad	Btu/h	40000	52000	65000
	Cantidad		1	1	1
Motor Evaporador	Potencia (Alta/Med/Baja)	w	242/163/144	242/163/144	242/163/144
	Capacitor	uF	4.5UF/450V	4.5UF/450V	4.5UF/450V
	Velocidad (Alta/Med/Baja)	r/min	780/600/550	780/600/550	780/600/550
	Filas		2	3	3
Serpentín Interior	Espacio entre aletas	mm	1.4	1.4	1.4
	Tipo de aletas		Aluminio Hidrofílico	Aluminio Hidrofílico	Aluminio Hidrofílico
	Tubo exterior, diámetro, y tipo	mm	ø7,tubo ranurado	ø7,tubo ranurado	ø7,tubo ranurado
	Serpentín (largo/alto/ancho)	mm	2010x210x26.74	2080x210x40.11	2080x252x40.11
	Número de circuitos		10	10	12
	Flujo de aire interior (Alta/Med/Baja)	m3/h	1800/1600/1400	1800/1600/1400	1800/1600/1400
Dimensiones	Nivel de Ruido (Alta/Med/Baja) (estática estándar)	dB(A)	53/49/43	53/49/43	53/49/43
	Unidad (Largo*Alto*Ancho)	mm	840x840x245	840x840x245	840x840x287
	Empaque (Largo*Alto*Ancho)	mm	900x900x265	900x900x265	900x900x292
	Dimensión (Largo*Alto*Ancho) (panel)	mm	950x950x55	950x950x55	950x950x55
	Embarque (Largo*Alto*Ancho) (panel)	mm	1035x1035x90	1035x1035x90	1035x1035x90
	Peso Neto/unidad	kg	26/30	28.1/31.9	30.2/34
Diámetro tubería de drenaje	Peso Neto/panel	kg	5/8	5/8	5/8
		mm	ODø32	ODø32	ODø32
	Líquido/ Gas	mm	ø9.52/ø19(3/8" /3/4")	ø9.52/ø19(3/8" /3/4")	ø9.52/ø19(3/8" /3/4")
	Enfriamiento	°C	17~32	17~32	17~32
Temperatura de operación	Calentamiento	°C	5~30	5~30	5~30

Sujeto a políticas de garantía