AHORRO ABSOLUTO

CONFORT ABSOLUTO ■ SIN CAMBIOS DE TEMPERATURA ■ SIN PICOS DE VOLTAJE

mirage®

CERTIFICADOS CON LA MÁXIMA EFICIENCIA MUNDIAL

R410 ECOLÓGICO

Refrigerante ecológico, alta eficiencia energética,
bajo costo operativo, menor impacto ambiental.

www.mirage.mx

mirage®

CERTIFICADOS CON LA MÁXIMA EFICIENCIA MUNDIAL

X LiFE

TOP EFFICIENCY
Ingeniería renovada, le permite alcanzar niveles de eficiencia cercanos a 12 SEER.

BIO CARE
Diseño Cuidadoso con el medio ambiente, refrigerante empleado, no daña la capa de ozono.

FUNCION CLEAN
Extrae el polvo y moho del serpentín evaporador, evitando la formación de hongos y bacterias.

MAYOR PRECISIÓN EN TEMP.
Los Incrementos se dan en saltos de 0.5 °C, ofrece una escala mas amplia de temperatura.

ESPECIFICACIONES

MARCA mirage

MODELO		1 TONS	1 TONS	1 1/2 TONS	2 TONS
SUMINISTRO ELÉCTRICO	V-Ph-Hz	115 - 1 - 60	230 - 1 - 60	230- 1 - 60	230- 1 - 60
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	Btu/h	12,000	12,000	18,000	24,000
POTENCIA CONSUMIDA	W	950	1 000	1 600	2 000
CONSUMO DE CORRIENTE	A	8,5	4,5	7,7	9,6
TIPO DE REFRIGERANTE		R410A	R410A	R410A	R410A
COMPRESOR TIPO		GMCC High Performance			
FLUJO DE AIRE	m3/h	630	630	950	1,250
NIVEL DE RUIDO INTERIOR	dB	28	28	30	36
DIÁMETRO DE TUBERÍA	pulgadas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-5/8"
LONGITUD DE TUBERÍA	m	3	3	4	4
DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR (WXHXD)					
SIN EMPAQUE	mm	750 x 285 x 200	750 x285 x 200	900 x 310 x 225	1082 x 330 x 233
CON EMPAQUE	mm	820 x 345 x 280	820 x 345 x 280	970 x 380 x 305	1155 x 397 x 312
PESO	Kg	8.5/11	8.5/11	12/15	15/18
DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR (WXHXD)					
SIN EMPAQUE	mm	730 x 545 x 285	730 x 545 x 285	800 x 545 x 315	825 x 655 x 310
CON EMPAQUE	mm	847 x 615 x 362	847 x 615 x 362	920 x 605 x 395	945 x 725 x 435
PESO	Kg	29/32	29/32	37/38	45/52

Disponible en: 1 (220 V y 110 V), 1.5 y 2 tons.

Versiones: Sólo frío y con calefacción.